



スタンダードナット



	材質	品名	表面処理
スモール フランジ	スチール	SFH ■ SF	亜鉛メッキ3価クロメート
	アルミ	AFH ■ SF	—
	ステンレス	SSFH ■ SF	—

RoHS対応



加工物穴形状

SFH ■ SF

ねじの呼び M	加工物穴径 (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
								使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M3×0.5	5.1 - 5.2	315	0.5 - 1.5	8.5	5.0	6.0	0.5	3.4	5.4
		325	1.5 - 2.5	9.5					
M4×0.7	6.1 - 6.2	415	0.5 - 1.5	10.0	6.0	7.0	0.5	4.4	7.4
		425	1.5 - 2.5	11.0					
		435	2.5 - 3.5	12.0					
		445	3.5 - 4.5	13.0					
M5×0.8	7.1 - 7.2	515	0.5 - 1.5	11.0	7.0	8.0	0.5	10.8	10.8
		525	1.5 - 2.5	12.0					
		535	2.5 - 3.5	13.0					
		545	3.5 - 4.5	14.0					
M6×1.0	9.1 - 9.3	625	0.5 - 2.5	14.0	9.0	10.0	0.5	16.7	17.7
		640	2.5 - 4.0	15.5					
M8×1.25	11.1 - 11.3	825	1.0 - 2.5	15.5	11.0	12.0	0.5	27.5	25.5
		840	2.5 - 4.0	17.0					
M10×1.5	13.1 - 13.3	1025	1.0 - 2.5	16.0	13.0	14.0	0.5	58.8	29.4
		1040	2.5 - 4.0	17.5					

AFH ■ SF

ねじの呼び M	加工物穴径 (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
								使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M3×0.5	5.1 - 5.2	315	0.5 - 1.5	8.5	5.0	6.0	0.5	1.9	2.9
		325	1.5 - 2.5	9.5					
M4×0.7	6.1 - 6.2	415	0.5 - 1.5	10.0	6.0	7.0	0.5	3.4	4.9
		425	1.5 - 2.5	11.0					
		435	2.5 - 3.5	12.0					
		445	3.5 - 4.5	13.0					
M5×0.8	7.1 - 7.2	515	0.5 - 1.5	11.0	7.0	8.0	0.5	6.9	6.7
		525	1.5 - 2.5	12.0					
		535	2.5 - 3.5	13.0					
		545	3.5 - 4.5	14.0					
M6×1.0	9.1 - 9.3	625	0.5 - 2.5	14.0	9.0	10.0	0.5	13.7	10.8
		640	2.5 - 4.0	15.5					
M8×1.25	11.1 - 11.3	825	1.0 - 2.5	15.5	11.0	12.0	0.5	25.5	15.7
		840	2.5 - 4.0	17.0					
M10×1.5	13.1 - 13.3	1025	1.0 - 2.5	16.0	13.0	14.0	0.5	44.1	18.6
		1040	2.5 - 4.0	17.5					

SSFH ■ SF

(受注生産)

ねじの呼び M	加工物穴径 (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
								使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M3×0.5	5.1 - 5.2	315	0.5 - 1.5	8.5	5.0	6.0	0.5	3.4	8.1
		325	1.5 - 2.5	9.5					
M4×0.7	6.1 - 6.2	415	0.5 - 1.5	10.0	6.0	7.0	0.5	6.4	11.1
		425	1.5 - 2.5	11.0					
		435	2.5 - 3.5	12.0					
M5×0.8	7.1 - 7.2	515	0.5 - 1.5	11.0	7.0	8.0	0.5	15.2	16.2
		525	1.5 - 2.5	12.0					
		535	2.5 - 3.5	13.0					
M6×1.0	9.1 - 9.3	625	0.5 - 2.5	14.0	9.0	10.0	0.5	20.7	26.6
		640	2.5 - 4.0	15.5					
M8×1.25	11.1 - 11.3	825	1.0 - 2.5	15.5	11.0	12.0	0.5	50.3	38.3
		840	2.5 - 4.0	17.0					

(注) ステンレス製スタンダードナットのその他のサイズについては営業担当にご相談ください。

スタンダード

シールド

ヘキサ・テトラ

ローレット

樹脂板向け

ラージフランジ

パイプナット

リムーバブル

技術資料

締結工具

ウェルナット

ジャックナット

