


# シールドタイプ リベット

リベット部材質：アルミニウム(A-5056)

シャフト部材質：スチール(炭素鋼)

丸頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L)	フランジ厚 (P)	フランジ径 (A)	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3 ∩ 3.4	AC-41C	1.0~1.6	6.5	1.2	6.0	1570	1130
		AC-42C	1.6~3.2	8.0				
		AC-43C	3.2~4.8	9.5				
		AC-44C	4.8~6.4	11.0				
		AC-45C	6.4~7.9	13.0				
		AC-46C	7.9~9.5	15.0				
4.0	4.1 ∩ 4.2	AC-52C	1.2~3.2	8.0	1.8	8.0	2600	1670
		AC-53C	3.2~4.8	9.6				
		AC-54C	4.8~6.4	11.2				
		AC-55C	6.4~7.9	12.8				
		AC-56C	7.9~9.5	14.4				
4.8	4.9 ∩ 5.0	AC-62C	1.6~3.2	8.5	2.4	9.6	3600	2400
		AC-63C	3.2~4.8	10.0				
		AC-64C	4.8~6.4	11.6				
		AC-65C	6.4~7.9	13.1				
		AC-66C	7.9~9.5	14.7				
		AC-68C	9.5~12.7	17.9				
廃番		AC-610C	12.7~15.9	22.0				
6.4	6.5 ∩ 6.6	※AC-84C	3.2~6.4	12.7	2.3	12.7	7000	4900
		※AC-86C	6.4~9.5	15.9				

注)※印のリベットは受注生産になりますので、納期はご相談下さい。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>