


# オープンタイプ(オールステン) リベット

リベット部材質: **ステンレス** (SUS305)

シャフト部材質: **ステンレス** (SUS304J3)



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3	AC-41SS	1.0~1.6	4.4	0.8	6.4	2700	2350
		AC-42SS	1.0~3.2	6.0				
		AC-43SS	1.6~4.8	7.6				
	3.4	AC-44SS	3.2~6.4	9.2				
		AC-45SS	4.8~8.0	10.8				
		AC-46SS	6.4~9.6	12.3				
4.0	4.1	AC-48SS	9.6~12.8	15.5	1.0	7.9	3950	3400
		AC-52SS	1.2~3.2	6.6				
		AC-53SS	1.6~4.8	8.2				
	4.2	AC-54SS	3.2~6.4	9.8				
		AC-55SS	4.8~8.0	11.4				
		AC-56SS	6.4~9.6	12.9				
4.8	4.9	AC-58SS	9.6~12.8	16.1	1.4	9.5	6350	5450
		AC-62SS	1.6~3.2	7.1				
		AC-63SS	1.6~4.8	9.0				
	5.0	AC-64SS	3.2~6.4	10.3				
		AC-65SS	4.8~8.0	11.9				
		AC-66SS	6.4~9.6	13.5				
		AC-68SS	9.6~12.8	16.7				
		AC-610SS	12.8~16.0	19.9				
		AC-612SS	16.0~19.2	23.0				
		AC-614SS	19.2~22.4	26.5				
AC-616SS	22.4~25.4	29.7						
6.4	6.5	AC-84SS	3.2~6.4	12.4	1.7	12.8	11300	9300
	6.6	AC-86SS	6.4~9.6	15.6				



**アブデルック** 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<https://www.avdelook.co.jp>