STANLEY
Engineered Fastening

アブデル　ACブラインド・ナット

◆ 仕様・寸法

●薄頭



●平頭



アルミ製　：　ACAN-**　　ステンレス製　：　ACSN-****
スチール製　：　ACTN-****　　（薄頭は末尾S、平頭は末尾L）**

◆ サイズ表

形状：丸タイプ

寸法	下穴径	呼称	板厚	各部の寸法（m/m）							スパンクナット強度（最大値）					
				BF	BP	d	BF	BP	BF	BP	ねじトルク		ボディせん断		ねじ引張	
M	m/m		m/m	L			D		H		(kgf・cm)		(kgf)		(kgf)	
											鉄	アルミ	鉄	アルミ	鉄	アルミ
M4　(P0.7)	6.1	4M-15	0.5～1.5	10.0	9.5	6.0	7.0	9.3	0.5	0.8	60	40	240	150	800	470
		4M-25	1.5～2.5	11.0	10.5											
		4M-35	2.5～3.5	12.0	11.5											
		4M-45※	3.5～4.5	13.0	13.3											
M5　(P0.8)	7.1	5M-15	0.5～1.5	11.0	10.5	7.0	8.0	10.3		1.0	110	70	300	200	900	670
		5M-25	1.5～2.5	12.0	11.5											
		5M-35	2.5～3.5	13.0	12.5											
		5M-45※	3.5～4.5	14.0	14.5											
M6　(P1.0)	9.1	6M-10※	0.5～1.0	12.5	13.5	9.0	10.0	12.3		1.5	200	140	450	260	1900	1100
		6M-25	1.0～2.5	14.0	15.0											
		6M-40	2.5～4.0	15.5	16.5						380	300	550	340	2600	1700
M8　(P1.25)	11.1	8M-25	1.0～2.5	15.5	16.5	11.0	12.0	14.3								
		8M-40	2.5～4.0	17.0	18.0											
M10　(P1.5)	13.1	10M-25	1.0～2.5	16.0	17.0	13.0	14.0	16.3			600	380	600	380	3000	2000
		10M-40	2.5～4.0	17.5	18.5											

◆ 特徴

ネジ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に取り付けられます。
専用工具で誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

取り付け強度試験

ねじトルク強度試験
スパンクナットを取り付けた試験板を万力で押さえ、ボルトにトルクを加えます。



ボディせん断強度試験
2枚重ねの試験板にスパンクナットを取り付け、せん断応力を与えます。

ねじ引張強度試験
ボルトを取り付けたスパンクナットに引張荷重を与えます。



アブデルック株式会社
（ポップリベット・ファスナー株式会社 代理店）
〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F
TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp
お問い合わせメール　：　info@avdelook.co.jp